

# KALIBRATOR SAE 30

Сезонное моторное масло

## Описание

Сезонное моторное масло, разработанное на основе высококлассных базовых масел с применением особых присадок.

## Применение

Применяется в дизельных и бензиновых четырёхтактных двигателях.

## Преимущества

- Благодаря моюще-диспергирующим присадкам предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту двигателя.
- Снижает износ двигателя при холодном пуске.
- Снижает химическое воздействие кислотных отложений, образуя плёночный слой на металлических поверхностях.
- Позволяет увеличить интервалы обслуживания двигателя.

## Спецификации и одобрения

API CC

## Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		30
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,889
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	244
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	100,7
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		11,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	96
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-18

## Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

