

# MAXIMUS LA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для мощных и быстроходных дизельных двигателей

## Описание

Maximus LA 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло на основе высококачественных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Предназначено для двигателей автомобилей, соответствующих уровню экологических стандартов Euro 5 и Euro 6.

## Применение

Рекомендовано для мощных четырёхтактных дизельных двигателей автомобилей экологического класса Euro 5 и Euro 6. Может использоваться в грузовой и строительной технике, магистральных тягачах, которые эксплуатируются в парках транспортных компаний, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Подходит для транспортных средств с сажевым фильтром (DPF) и без него, а также двигателей, оснащённых системами снижения содержания оксидов азота (NOx) в отработавших газах (EGR и SCR).

## Преимущества

- Обеспечивает длительную защиту деталей двигателя от износа благодаря стабильности вязкостных характеристик.
- Позволяет сократить эксплуатационные расходы за счёт увеличенных интервалов замены масла.
- Способствует экономии топлива.
- Поддерживает чистоту двигателя.
- Способствует защите окружающей среды.

## Спецификации и одобрения

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3677

## Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,85
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	57,5
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		10,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-47

## Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.