

MAXIMOTO 10W-40 SCOOTER

Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклетной техники

Описание

Maximoto 10W-40 Scooter – синтетическое моторное масло, созданное с использованием передовых технологий в области производства синтетических смазочных материалов, обеспечивающее высокий уровень эксплуатационных характеристик и надёжную защиту пар трения.

Применение

Разработано для современных четырёхтактных скутеров с автоматической трансмиссией. Подходит для использования в мотоциклах европейских и японских производителей, требующих применения смазочных материалов, соответствующих уровню стандартов **API SN** и **JASO MB**.

Преимущества

- Сводит к минимуму потери на трение благодаря прочной смазочной плёнке при работе в режимах высоких температур и оборотов двигателя.
- Способствует продлению ресурса силового агрегата за счёт обеспечения надёжной защиты от износа во всех условиях эксплуатации.
- Позволяет экономить топливо.
- Обеспечивает бесперебойную передачу мощности и плавность движения, благодаря специально подобранной композиции смазочного материала, поддерживая максимальную эффективность и комфорт управления транспортным средством особенно в условиях городских пробок в режиме старт-стоп.

Спецификации и одобрения

API SN, JASO MB

Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	236
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	93,3
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		13,50
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-33

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

