

MAXIMA PRO 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

Моторное масло последнего поколения, разработанное на синтетической основе с добавлением специальных присадок, предназначенное для моторов автомобилей, оснащенных системами SCR (избирательное каталитическое восстановление) и сажевыми фильтрами DPF.

Применение

Maxima PRO 5W-30 рекомендуется для дизельных легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами очистки выбросов SCR и DPF, требующих моторного масла с характеристиками уровня ACEA C2 или ACEA C3, а также бензиновых двигателей с каталитическими преобразователями. Не рекомендовано использование добавок с этим маслом.

Преимущества

- Предотвращает износ двигателя с момента запуска;
- Обеспечивает высокую производительность;
- Обеспечивает отличную защиту даже в тяжелых и высокотемпературных условиях работы;
- Способствует экономии топлива, поддерживает чистоту двигателя;
- Улучшенная синтетическая формула препятствует разложению и способствует увеличению интервала между заменами масла.

Спецификации и одобрения

ACEA C2/C3, API SN, FIAT 9.55535-S1

Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	242
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	67,1
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	166
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-33

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

