

OYSTER HERRING SERIES

ОПИСАНИЕ

OYSTER HERRING SERIES – серия высокоэффективных синтетических цепных масел, специально разработанных для применения в пищевой, упаковочной и фармацевтической отраслях.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок службы при высокой температуре благодаря низкой скорости испарения.
- Отличные адгезивные свойства.
- Превосходная защита от износа и коррозии.
- Устойчивость к вымыванию водой.
- Легко наносится с помощью кисти, ванны или автоматической системы смазки.

OYSTER HERRING SERIES

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

OYSTER HERRING 220

OYSTER HERRING 320

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Внешний вид | Осмотр | C&B | C&B |
| Запах | - | Характерный | Характерный |
| Цвет (ASTM) | ASTM D 1500 | <0.5 | 0.5 |
| Плотность при 15°C, кг/м ³ | ASTM D 4052 | 848.0 | 850.0 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | ASTM D 445 | 220.0 | 320.0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин. | ASTM D 92 | 240 | 240 |
| Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C | ASTM D 1218 | 14670 | 14700 |

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.