

MAXIMOTO 20W-50

Минеральное моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов

Описание

Maximoto 20W-50 – моторное масло для четырёхтактных двигателей мотоциклов с высокоэффективным пакетом присадок. Обладает стабильными вязкостными характеристиками при высоких температурах благодаря модификаторам вязкости, созданным с использованием передовых технологий.

Применение

Предназначено для мощных четырёхтактных двигателей мотоциклетной техники.

Преимущества

- Обеспечивает бесперебойную работу двигателей с воздушным и водяным охлаждением.
- Способствует сохранению максимальной мощности мотора за счёт эффективного снижения трения между трущимися поверхностями.
- Предотвращает разрушение смазочной плёнки при высоких температурах благодаря высокому индексу.
- Поддерживает чистоту деталей двигателя, препятствуя образованию отложений.

Спецификации и одобрения

API SG/CF

Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,89
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	172
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		19,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	130
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-24

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

