

PROCUT LD

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для лёгких режимов механической обработки

Описание

Procut LD – бесхлорная масляная СОЖ, изготовленная с применением минеральных масел высокой степени очистки и передовых присадочных технологий.

Применение

Масляная СОЖ Procut LD разработана для применения в широком спектре операций и материалов при механической обработке металлов, обладающих малой и средней твёрдостью. Подходит для многих видов механической обработки.

Преимущества

- Содержит присадки, препятствующие образованию дыма.
- Благодаря своей прозрачности облегчает визуальный контроль за процессом обработки, чем увеличивает производительность труда.
- Не обладает раздражающим запахом.
- Пригодна для использования при обработке цветных металлов (меди и её сплавов).
- Не оставляет тёмных пятен на обработанной поверхности.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,878
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	208
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	28,8
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-27

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

