

# MAXIMUS TURBO DIESEL S 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей с тяжёлыми условиями эксплуатации

## Описание

Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее высокую производительность всех дизельных двигателей с тяжёлыми режимами эксплуатации благодаря своим превосходным защитным свойствам и длительному сохранению характеристик.

## Применение

Рекомендовано для всех грузовых транспортных средств, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники и генераторов, оснащённых дизельными двигателями, в особенности - двигателями с турбокомпрессорами.

## Преимущества

- Обеспечивает превосходную производительность при применении на автомагистралях и в строительстве;
- Не допускает падения давления в системе смазки двигателя, предотвращает потери на испарение;
- Минимизирует износ при холодном пуске;
- Показывает отличные результаты при работе топлива с высоким содержанием серы;
- Поддерживает чистоту двигателя и снижает трение.

## Спецификации и одобрения

API CG-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E2, MB 228.1

## Типичные характеристики

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
| Класс вязкости по SAE                                  |             | 15W-40 |
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052 | 0,884  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ASTM D 92   | 240    |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D 445  | 111    |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с |             | 15,3   |
| Индекс вязкости  | ASTM D 2270 | 145    |
| Температура застывания, °С                             | ASTM D 97   | -30    |

## Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

