

# PROCUT A

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для скоростной механической обработки металлов

## Описание

**Procut A – бесхлорная смазочно-охлаждающая жидкость, изготовленная с применением минеральных масел высокой степени очистки и передовых присадочных технологий.**

## Применение

**СОЖ Procut A разработана для скоростных режимов резания и предназначена для:**

- **Машинной обработки чёрных и цветных металлов.**
- **Глубокого сверления алюминиевых сплавов.**
- **Хонингования.**

## Преимущества

- Благодаря своей прозрачности облегчает визуальный контроль за процессом обработки, чем увеличивает производительность труда.
- Возможность применения СОЖ при выполнении скоростных операций благодаря низкой вязкости.
- Небольшой расход продукта благодаря тому, что вынос СОЖ из системы со стружкой минимален.
- Не обладает раздражающим запахом.
- Обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
- Содержит присадки, препятствующие образованию дыма.
- Пригодна для использования при обработке цветных металлов (меди и её сплавов).
- Не оставляет тёмных пятен на обработанной поверхности.

## Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,866
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	182
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	18,1
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-15

## Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

*Редакция от 23.05.2024*

