

MAXITRAK TRANSMISYON 300

Трансмиссионное масло для сельскохозяйственной техники

Описание

Трансмиссионное масло, изготовленное путем добавления специального пакета присадок в базовые парафиновые масла.

Применение

Рекомендуется для применения в системах трансмиссий, тормозах, гидравлических системах, главных передачах, дифференциалах и коробках передач тракторов и строительной техники в отраслях сельского хозяйства, автоперевозках и промышленности. Рекомендуется для применения во всех системах, кроме двигателей современных тракторов.

Преимущества

- Уменьшает уровень шума и предотвращает износ за счёт применения высокоочищенных минеральных масел и специального пакета присадок.
- Решает проблемы пенообразования и кавитации.
- Предотвращает ржавчину и коррозию.
- Обеспечивает плавность работы трансмиссии.

Спецификации и одобрения

Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	84,5
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		10,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	113
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-27

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

