

ATF DCT

Трансмиссионная жидкость для коробок передач с двойным сцеплением

Описание

Petrol Ofisi ATF DCT - трансмиссионная жидкость, разработанная для того, чтобы удовлетворить потребности коробок передач с двумя сцеплениями. Создана на основе синтетических базовых масел с применением высокотехнологичных пакетов присадок.

Применение

Подходит для трансмиссий, устанавливающих следующие требования:

Audi VW TL	052 182	Mitsubishi	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Audi VW TL	052 529	Nissan	Ford M2C936A
BMW (Getrag)	83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477	Peugeot	Peugeot/Citroën 9734.S2
		Porsche (ZF)	Porsche Oil No. 999.917.080.00
		Seat	VW TL 052 182
		Skoda	VW TL 052 182
Citroën	Peugeot/Citroën 9734.S2	Volkswagen	VW TL 052 182
Ford/Getrag	Ford M2C936A	Volvo	1161838 1161839
Mercedes-Benz	MB 236.21(001 989 85 03)		

Преимущества

- Обеспечивает максимальную защиту от износа.
- Продлевает срок службы узлов.
- Обеспечивает увеличенные интервалы замены жидкости.
- Отличная совместимость с прокладками и уплотнениями.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,855
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	222
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	42
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		7,95
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

