

SUPERŞARJ SERIES

Высококачественные сезонные моторные масла для дизельных двигателей

Описание

Сезонные моторные масла с высоким индексом вязкости, произведённые на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок.

Применение

Масла могут применяться в двигателях тяжёлых транспортных средств и строительной техники.

Преимущества

- Благодаря высокому щелочному числу надежно защищает двигатель от коррозии и износа при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Минимизируют образование отложений в тяжёлых условиях эксплуатации и предотвращают износ.
- Благодаря высокому индексу вязкости сохраняет текучесть при низких температурах.
- Поддерживают чистоту двигателя, увеличивая эффективность сгорания.

Спецификации и одобрения

API CF/CF-4/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D

Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		10W	30	30 (20 TBN)	40	50
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,886	0,890	0,902	0,900	0,899
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220	240	260	260	270
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	39,8	81	94	125	223
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		6	9,8	11	13	19,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	107	100	102	98	99
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30	-18	-18	-15	-12

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°C, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

