

MAXIMA 15W-40

Моторное масло для бензиновых двигателей

Описание

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Производится на основе высокотехнологичных базовых масел и высокопроизводительных присадок.

Применение

Может применяться в бензиновых и дизельных двигателях легковых и лёгких коммерческих автомобилей, включая также двигатели с турбонаддувом.

Преимущества

- Обеспечивает долгий срок службы и интервал замены;
- Быстрый запуск и активация защитных свойств в холодную погоду;
- Обеспечивает плавную работу двигателя;
- Уменьшает вредные нагары, отложения, шламы.

Спецификации и одобрения

API SH/CD

Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,884
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	106
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

