

MAXIMOTO 2T

Высококачественное моторное масло для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением

Описание

Maximoto 2T – высокоэффективное моторное масло для 2-тактных двигателей на основе качественных базовых масел и специально подобранного пакета присадок.

Применение

Может быть использовано во всех модификациях двухтактных двигателей мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением согласно предписаниям производителя техники. В основном соотношение масло/топливо находится в диапазоне между пропорциями от 1/16 до 1/50, которые указываются в руководстве по эксплуатации.

Соотношения масло/топливо:

Рекомендации производителей техники	Количество масла на 4 л топлива
1:10	400 мл
1:15	265 мл
1:20	200 мл
1:25	160 мл
1:30	135 мл
1:40	100 мл
1:50	80 мл

Преимущества

- Сводит к минимуму образование отложений благодаря эффективной работе моюще-диспергирующего пакета присадок, способствуя выводу опасных продуктов сгорания топливомасляной смеси с выхлопными газами.
- Помогает защите окружающей среды за счёт снижения выбросов отработавших газов.
- Предотвращает ржавление металлических поверхностей деталей двигателя благодаря образованию на них защитной плёнки из антикоррозионных присадок, которая препятствует их контакту с водой и её парами.
- Содержит специально подобранный пакет присадок, снижающий риск преждевременного воспламенения топливомасляной смеси, обеспечивая защиту цилиндропоршневой группы (ЦПГ) от износа.

Спецификации и одобрения

API TC, (CEC TSC-3)

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	250
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	119
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		12,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	100
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-12

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°C, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

