

READY EXTENDED LIFE COOLANT (-40 °C)

Охлаждающая жидкость SNF с увеличенным сроком службы

Описание

Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, разработанная с применением органической присадочной технологии (OAT). Способствует поддержанию оптимальной температуры двигателя в любом климате. Надежно защищает от коррозии детали, изготовленные из стали и алюминия. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов в соответствии с нормативами по охране окружающей среды.

Применение

Может применяться как летом, так и зимой, так как не замерзает в холодное время года и не закипает в жаркую погоду. Применяется в алюминиевых и других видах радиаторов. Готов к применению, нет необходимости разводить водой.

Преимущества

- Увеличенный срок службы по сравнению с обычными антифризами.
- Надежно защищает двигатель от перегрева и переохлаждения благодаря хорошим теплотехническим характеристикам.
- Предотвращает замерзание жидкости в двигателе при низкой температуре.
- Не закипает в жаркую погоду.
- Хорошо защищает от коррозии детали, сделанные из стали и алюминия.
- Жидкость совместима со всеми видами уплотнений.
- Жидкость не склонна к пенообразованию.

Типичные характеристики

Цвет		Светло-розовый
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 1122	1,07
pH, 100%	ASTM D 1287	8,55
Щелочное число	ASTM D 1121	2,1
Температура замерзания, °C	ASMT D 1177	-40
Температура кипения, °C	ASTM D 1120	109

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°C, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 23.05.2024

